



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr PF/PGM/1-02/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Podpory słupowe PFEIFER o oznaczeniach PGM 42, PGM 48, PGM 56

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Elementy podpierające PGM systemu łączników słupowych PG-PFEIFER

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stosowane jako elementy podpierające w posadowieniach prefabrykowanych słupów wykonanych z betonu klasy nie niższej niż C30/37 w podłożu z betonu klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206+A1:2016 wraz z odpowiadającymi systemowymi elementami kotwiącymi i łącznikami.

4. nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PFEIFER Seil und Hebetechnik GmbH

Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66, D-87700 Memmingen, Niemcy

Zakład produkcyjny 48-427

5. nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68, 55-330 Krępice k/Wrocławia

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a: Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata Techniczna ITB nr **AT-15-5894/2016**: 'Łączniki PG-PFEIFER do posadawiania i łączenia na długości prefabrykowanych słupów żelbetowych'

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji, AC 020, ITB-1951/W

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Nośność	Nośności obliczeniowe zamocowań elementów podpierających na wrywanie z podłoża betonowego klasy C30/37 wg normy PN-EN 206+A1:2016 i na ściskanie: PGM 42 $N_{Rd} = 546 \text{ kN}$ PGM 48 $N_{Rd} = 672 \text{ kN}$ PGM 56 $N_{Rd} = 910 \text{ kN}$
Kształt i wymiary	wg AT-15-5894/2016 Rys.1b)

Blacha podstawy i przepona pionowa - materiał	Stal gatunku S355J2+N (1.0577+N), S355JR (1.0045) lub S355J0 (1.0553) wg PN-EN 10025-2:2007
Pręty kotwiące - materiał	Stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności równej 500MPa, w klasie ciągliwości B lub C wg PN-EN 1992-1-1:2008

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
mgr inż. Monika Potocka
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Krępice k/Wrocławia, 28.02.2017
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

JORDAHL & PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: 55-330 Krępice k/Wrocławia
ul. Wrocławska 68
tel. 071 39-68-364, fax. 071 39-68-106
NIP 894-23-03-420